大規格電纜自動繞線機 可調長度速度 繞桿間距50-300mm WPM-2009L

Model No. WPM-2009L



SPECIFICATIONS

型號	WPM-2009L
電壓	AC220V/50HZ 或 AC110V/60HZ
繞線長度範圍	可調
繞線數量	可設定
尺寸	L485×W420×H340mm
繞線速度	可調
繞桿間距	50-300mm（可定制）

WPM-2009L 以可調速度與可調繞線長度將電纜與軟管繞成線圈，並維持每圈預設的圈數。繞線桿間距 50 至 300 mm 可設定線圈寬度，一台機器即可涵蓋窄線圈與寬扁線圈。線圈以腳踏板釋放，繞線過程中雙手都能留在線材上。

人工繞線會佔用操作員整段時間，成果取決於手腕速度與可及範圍。2009L 以設定速度驅動繞線，並在達到設定圈數時停止，廠方標稱相較人工繞線可降低 75% 人力成本。線圈寬度與長度來自機器設定，而非操作員握線的方式。

它是兩款 2009 機型中較大的一台：485 x 420 x 340 mm，配備觸控螢幕、腳踏釋放與 50-300 mm 繞線桿間距，並可訂製線圈尺寸；另一款按鍵式機型則為 400 x 280 x 400 mm。兩款皆不具束帶功能；若要在同一循環完成繞線加束帶，下一步是 212 系列，於繞線頭之外再加裝束帶頭。

核心特點

1. 繞線桿間距 50-300 mm，同時決定線圈寬度與線圈直徑。

2. 繞線速度與繞線長度可調，圈數可預設。

3. 腳踏釋放線圈，繞線時雙手可持續扶線。

4. 觸控螢幕輸入參數；可依需求訂製線圈尺寸。

5. 僅繞線、無束帶頭；需搭配獨立束帶機或人工綁紮。

6. AC 220 V 50 Hz 或 AC 110 V 60 Hz；485 x 420 x 340 mm 桌式機架。

技術規格

參數	規格
型號	WPM-2009L
功能	僅繞線（不束帶）
繞線桿間距	50-300 mm
繞線長度範圍	可調

參數	規格
繞線圈數	可預設
繞線速度	可調
電壓	AC 220 V 50 Hz 或 AC 110 V 60 Hz
尺寸	485 x 420 x 340 mm
客製化	可提供

應用領域

— 電纜與軟管繞線：將軟性電纜與軟管繞成設定寬度與直徑。

— 電源線生產：綁紮、裝袋或裝箱前先行繞圈。

— OEM 客製線圈：依儲存的設定生產非標準線圈尺寸。

— 電纜配送：將大卷長度重新繞成固定寬度的可售線圈。

— 家電與設備製造：為配套與出貨將隨附線材繞圈。


3 kind of motor for you choose
NU
8
12
18
2DM2280

























