自動防水栓壓接插入機 汽車線束密封 0.3-2.5sqmm WPM-078H

Model No. WPM-078H



SPECIFICATIONS

型號	WPM-078H
電源	AC220v/50/60hz
功能	剪線、兩端劃線、單側/兩側壓接和插入電纜水封
產能	2000pcs~3000pcs/h（L=150MM）
線徑範圍	0.3~2.5sqmm，AWG28#-AWG14#
切割長度	45-3000mm（可定製）
切割精度	0.5mm+切割長度x0.2%
剝皮長度	0.5-8mm（可定製）
適用塗抹器	OTP塗抹器、歐洲塗抹器和韓國塗抹器
壓接行程	30mm（40mm可選）
氣壓	5-6kgf

電線壓接和水封插入機， 水封插入機， 插入機
該壓接機是一種兩側自動壓接和水封插入機。
它可以通過振動板自動送入水封，在壓接端子之前插入水封。
電源：AC220v/50/60hz
功能：剪線、兩端劃線、單側/兩側壓接和插入電纜水封。
容量：2000pcs~3000pcs/h（L=150MM）
線徑範圍：0.3~2.5sqmm，AWG28#-AWG14#
切割長度：45-3000mm（可定製）
切割精度：0.5mm+切割長度x0.2%
剝皮長度：0.5-8mm（可定製）
適用塗抹器：OTP塗抹器、歐洲塗抹器和韓國塗抹器
壓接行程：30mm（40mm可選）
氣壓：5-6kgf

加工結果顯示











Product Images



FAQ

WPM-078H 自動壓接與防水塞插入機的主要功能是什麼?

WPM-078H 是一款全自動工業機器，旨在簡化線束生產。其主要功能是在單一整合操作中同時壓接電線兩端並插入防水塞。這種自動化顯著提高了需要防水或環境密封連接的製造過程的效率和一致性。

WPM-078H 機器可以處理哪些電線規格?

WPM-078H 功能多樣，可處理多種電線規格。它能處理截面積從 0.3 到 2.5 平方毫米的電線。此外，它能將電線精確切割至 45 毫米到 3000 毫米的長度，使其適用於汽車、家電和工業控制領域的廣泛線束應用。

這台自動壓接機的生產速度是多少?

WPM-078H 提供高速生產能力，每小時可處理 2000 至 3000 件。這種產出率使其成為中高產量製造環境的理想解決方案，有助於降低勞動成本、減少人為錯誤，並滿足線束組件的嚴格生產計劃。

WPM-078H 如何使線束製造受益?

這台機器提供多項關鍵優勢：它將兩個關鍵步驟（壓接和密封）自動化為一個無縫過程，確保一致的質量和可靠的防水性能。它通過高速提升生產力，減少人工勞動，並通過精確切割和壓接最小化材料浪費。其可靠性和一致性非常適合為汽車、船舶和戶外設備生產耐用、高質量的線束。

WPM-078H 適合處理預切電線，還是包含電線切割功能?

WPM-078H 是一台完全整合的電線處理機器。它包含自動電線切割作為其循環的一部分。機器會測量並將電線切割至編程長度（45-3000 毫米），如有需要則剝去端部，然後自動進行端子壓接和防水塞插入。這種端到端的自動化消除了單獨切割和預處理階段的需求。