半自動剝線密封壓接機 防水端子加工 0.2-2.5mm² WPM-5030

Model No. WPM-5030



SPECIFICATIONS

型號	WPM-5030
適用線徑範圍	0.2-2.5mm²
剝線長度	0.1-10mm
切割精度	±0.02mm
行程	40mm
壓接能力	3.0T
功率	220V/110V/50/60HZ

半自動剝線封口插入端子壓接機、護套電纜封條裝載機

使用先進的Wire Strip Seal Crimp Machine最大限度地提高效率

介紹**Wire Strip Seal Crimp Machine**，這是一種尖端的半自動解決方案，旨在簡化您的線束生產流程。這種多功能機器，也稱為**半自動剝線、密封插入和端子壓接機**或**護套電纜密封載入機**，型號為WPM-5030，將三個關鍵過程集成到一個高效的單元中。使用這款多功能線材處理功能，提高您的生產力、提高準確性並降低人工成本。

集成電線處理，實現無與倫比的效率

剝線密封壓接機 WPM-5030 通過將剝線、密封插入和端子壓接結合到無縫的半自動作中，徹底改變了線束組裝。這種集成顯著減少了處理時間，並消除了工位之間的手動轉移，大大提高了整體生產效率。它專門設計為**護套電纜密封載入機**，可專業處理需要防水密封的電線，確保連接堅固可靠。

帶狀密封壓接機 WPM-5030 的主要特點和優點：

- **All-in-One Wire 加工：**將剝線、密封插入和端子壓接集成到一台機器中，從而最大限度地提高效率。
- **半自動作：**降低人工成本，同時保持高精度和一致性。
- **護套電纜密封負載：**專為將防水密封件裝載和壓接到護套電纜上而設計。
- **寬線徑範圍：**可處理 0.2 至 2.5 mm² 的各種線徑。
- **精確的剝線長度調整：**剝線長度可在 0.1 至 10 mm 範圍內調節，精度高 （±0.02 mm）。
- **高壓接能力：**強大的 3.0 T 壓接能力確保安全可靠的端子連接。
- **使用者友好的介面：**提供中文或英文顯示語言選擇，便於作和設置。
- **壓縮空氣作：**利用高效的壓縮空氣 （0.5 - 0.7 MPA） 實現強大的性能。
- **可選 CFM：**CFM（立方英尺/分鐘）選項可用於根據特定的空氣供應要求定製機器。
- **防水插頭相容性：**可加工最大 10 × 10 毫米的防水塞。
- **堅固耐用的設計：**重型結構（300 KG 重量）確保在苛刻的生產環境中保持穩定性和長期可靠性。

型號 WPM-5030：規格一覽

特徵	規範

型	WPM-5030 型
機器類型	半自動剝線、插封端子壓接機、護套電纜封條裝載機
適用線徑範圍	0.2 - 2.5 平方毫米
剝線長度	0.1 - 10 毫米
切割精度	±0.02 毫米
中風	40 毫米
壓接能力	3,0 噸
電源	220V/110V，50/60 赫茲
顯示語言	中文/英文
壓縮空氣	0.5 - 0.7 MPA
外部尺寸	850 毫米（長）× 880 毫米（寬）× 1300 毫米（高）
重量	300 公斤
可選功能	CFM （立方英尺/分鐘）
防水插頭尺寸	≤10 × 10 毫米

立即改造您的線束裝配線！

線束密封壓接機 WPM-5030 是希望優化線束生產的製造商的理想解決方案。其集成功能、精度和堅固的設計使其成為任何線材加工作的寶貴資產。立即聯繫我們，詳細瞭解**半自動剝線、密封插入和端子壓接機**如何徹底改變您的生產線並提高您的產品品質！

防水插頭尺寸 ≤10*10mm








Vibrating Plate

The waterproof plug is automaticly placed on the guide rail.



Applicator/mold

High precision customized applicator for quality crimping assurance.



Waterproof Bolt Device

Auto feed waterproof seals with easy changeable feeding tracks for different sizes of seal applications.

Product Images

